LEDフラッシュマルチサイレン


ASF-12SR/ASF-12SW



105dBの大音量サイレンに加え、 強力なフラッシュにより、 確実な異常報知や 高い威嚇効果を発揮します

- ●電源電圧はDC12~24Vです。
- ●大音量と強力なフラッシュによる効果的な警鐘機器。 最大約105dBの大音量サイレンとフラッシュライトの閃光をプラ スし、威嚇効果を一層高めました。
- ●6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できる ので、用途に合わせて設定が可能です。
- ●通電している間、連続動作します。 ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止
- ●屋外、屋内共用です。(防雨構造)

■ 外形寸法図 (単位: mm)



■仕様

ロ 夕 IEDフニッシュフリイサノレン		
品 名	LEDフラッシュマルチサイレン	
品 番	ASF-12SR	ASF-12SW
電源入力	DC12~24V±10%(極性あり)	
消費電流	フラッシュ: 平均100mA サイレン: 平均100mA ※音色番号32使用時のみ、	最大150mA(音色番号32除く)
発 光 色	レッド	ホワイト
表示パターン	点滅5通りと連続点灯1通り(選択可能)	
最 大 音 量	約105dB ※音色によって異なります ※105dBは音色番号16	
音量調整範囲	ボリュームにより調整可能 最大から約-12dB	
音 色	32通り(選択可能)	
使用可能周囲温度	-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)	
設 置 場 所	屋外・屋内(防雨構造)	
質 量	約600g	
外 観	樹脂(レッド)	樹脂(ホワイトグレー)

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。 ■保守点検■本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。 弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途な どに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではあり ません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、 保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

U.S. 408-747-0100

竹中エンジニアリング株式会社

AUS. 03-9544-2477

ヤスコン事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085 札 幌 (011)281-4641 仙台(022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981 さいたま (048)653-7531 千 葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665 横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112 金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911

https://www.takex-eng.co.jp/

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社に ご相談ください。

■販売店名■

U.K. 01256-475555